



ISOLERAT BANDPLÅTTAK FÖR UTERUM

PRODUKTSPECIFIKATION



I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Användning

Takelement isolerade bandplåttak kan bidra till ett mer enhetligt utseende på ditt uterum i förhållande till din befintliga husmiljö.

Bandplåttaket håller mycket hög kvalitet. Ett isolerat plåttak är ett mest energieffektiva valet. Taket ger dessutom ett bestående totalskydd mot fukt och mögel.

Ett täckt tak stänger i högre grad ute värmen, och det släpper heller inte igenom ljuset.

Montering

Se Monteringansvisning & Skötselmanual

Skötsel & underhåll

Se Monteringansvisning & Skötselmanual

Föreskrifter

Kontakta Takelement.se om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Takelement.se

Om produkten modifieras utan Takelement.se uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i manual. Installationen måste utföras fackmannamässig.



Bredd

Anpassas efter uterummets bredd
Modulmått c/c 1200mm
Falsas på avstånd 600mm. Måttanpassas i ytterkanterna.

Längd

Taklängd upp till 6000 mm

Taklutning

Min. taklutning pulpettak 4 grader
Min. taklutning sadeltak 8 grader

Takutsprång

Takutsprång fram, varierbart
Takutsprång sida, varierbart

Montage

Monteras av behörig plåtslagare. Speciella plåtslagarverktyg behövs.
Takfotsplåt och gavelpåtar ingår.
Falstätning ingår.
Pulpet: z-plåt mot fasad ingår. Sadeltak: z-plåt ochnockplåt ingår.
Plåtar mot fasad ingår inte.
Fog mellan tak och stomme ingår inte.
Drevning mot fasad eller i nockbalk ingår inte.

Vikt

Ca 12 kg/m²

Zinkavslut

4 - 6 grader = Rakt avslut
7 - 35 grader = Zinkavslut

Takelementen består av en cellplastkärna med plåt på över- och undersida.

Cellplastkärnan är okänslig för fukt, vilket medför att montering kan ske året om även vid nederbörd.

Fyllning

Cellplastkärna EPS (expanderad polystyren), kvalitet S150
Tjocklek isolering 50mm

U-värde 0,7

Plåtar

 (Färgerna på bilderna kan avvika från verkligheten)

Den yttre plåten är dubbelfalsad, typ PLX, tjocklek 0,6 mm
Yttre plåt finns i 3 standardfärger

Silvermetallic
RAL 9006



Svart
RAL 9011



Tegelröd
RAL 8004



Den inre plåten, typ FA, tjocklek 0,6mm.
Inre plåt, är grundmålad i gråvit. Närmsta RAL 9002.
Den är övermålningsbar vid behov, eller när annan kulör önskas. Kan även väljas i Silver, Svart och Tegelröd.

Gråvit
RAL 9002





Expodul Uterum

Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum

Tel. 0380-377 130,
info@expodul.se
Bankgiro, 217-3326,
Org. nr: 556200-4142,
VAT.no: Se556200414201

www.expoduluterum.se